



**Comfort
Heating**



SCREEN

Kennismaking- ingebruikname Heatscreen

Heatscreen is een lange golf infraroodstraler die ontwikkeld, geproduceerd en gepatenteerd is door Comfort Heating. Heatscreen is inzetbaar vanaf een gemiddelde hoogte van 3 meter. Voor ruimtes waar men Heatscreen toepast als hoofdverwarming is een degelijk advies in combinatie met een transmissieberekening een vereiste.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van Heatscreen is omvangrijk, bestaande uit:

- Bedrijfs- en distributiehallen
- Retail (detailhandel)
- Kerken
- Sporthallen
- Kantoren en showrooms
- Scheepswerven
- Kantoren

Hoewel Heatscreen zich als krachtige infraroodverwarming voor grote, hoge ruimtes profileert, is Heatscreen ook goed toepasbaar voor lage ruimtes. Het gaat hier vaak om kantoren, winkels en binnenshuis situaties zoals een hoge serre.

Uitpakken en informatie

Op de verpakking vindt u een QR-code die doorverwijst naar de digitale handleiding. Bij het uitpakken van uw Heatscreen kan het voorkomen dat u stof vindt op de profielen en voorplaat. Deze stof komt vrij tijdens transport en/of beweging en is afkomstig van de interne isolatie. Iedere Heatscreen gaat schoon de verpakking in na het testen. U verwijdert de stof eenvoudig met een licht vochtige doek.

Lage ruimtes

Wanneer Heatscreen in een lage ruimte hangt kan u bij de introductie van het Heatscreen-systeem te maken krijgen met de volgende punten, dit omwille het feit dat het Heatscreen-systeem op ooghoogte hangt:

- *Geurontwikkeling* – dit betreft het ‘curen’ van de siliconen rondom de weerstand in combinatie met de straalplaat. Hiermee dicht de Heatscreen zich verder af. Dit aspect is onderdeel van de IP65-certificering.
- *Lichte rookontwikkeling- witte gloed- aanslag* – gedurende het ‘curen’ proces kan er lichte rookontwikkeling ontstaan, waarna er een witte aanslag ontstaat op de zijprofielen van de Heatscreen. Dit is volkomen normaal. Wanneer de Heatscreen volledig is afgekoeld kan u deze witte aanslag eenvoudig verwijderen met een licht vochtige doek.

Onze Heatscreen-systemen worden vooraf levering uitvoerig getest op temperatuur, infraroodspreiding, aarding en algehele werking. De bovenstaande punten zijn initieel bij de introductie (opstart) van het Heatscreen-systeem. Bij geurontwikkeling is het advies om te ventileren. Bij twijfel adviseren we u om contact op te nemen met uw leverancier, distributeur of Comfort Heating.